

# TX HMI/PLC系列 插件模块 RS485接口 TX-RS485



- 插件扩展模块，用于TX500和TX700产品系列的HMI
- RS485/RS422接口
- 电隔离
- 9针SUB-D母头接插件
- 含插入式扩展槽

型号	TX-RS485
货号	100002598





系统数据	
系统供电	来自 HMI
电气隔离	光电式

系统数据	
现场总线传输速率	9.6 kbps ... 115.2 kbps
现场总线连接技术	1 个 9 针通信接插件, 母头连接器
电气隔离	是

标准 / 指令合规性	
认证和证书	CE

系统数据	
尺寸 (长/宽/高)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
工作温度	-20...+60 °C
储藏温度	-20...+70 °C
相对湿度	5...85% , 无冷凝
防护等级	IP20
外壳材料	金属
外壳颜色	银
安装	位于TX500和TX700系列的HMI上

## Connection and pin assignment

	<p>串行接口 SUB-D母头接插件，9针脚</p>	<p>RS485操作模式下的针脚分配</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = GND</li> <li>2 = n.c.</li> <li>3 = RX/TX- (B)</li> <li>4 = n.c.</li> <li>5 = n.c.</li> <li>6 = +5 V 100 mA max.</li> <li>7 = n.c.</li> <li>8 = RX/TX- (B)</li> <li>9 = n.c.</li> </ul> <p>RS422操作模式下的针脚分配</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = GND</li> <li>2 = n.c.</li> <li>3 = TX -</li> <li>4 = RX -</li> <li>5 = n.c.</li> <li>6 = +5 V output</li> <li>7 = RX +</li> <li>8 = TX +</li> <li>9 = n.c.</li> </ul>
	<p>插件模块的端口 扩展槽可用于另一个插件模块。基本单元的手册中介绍了可能的模块组合。</p>	