

RP-RM83F-75LT

bezpečnostní systémy – Lankový bezpečnostní spínač

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

Technické údaje

Typ	RP-RM83F-75LT
ID č.	3081876
Funkce	lankový bezpečnostní spínač
Výstupní funkce	2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový
Zatížitelnost kontaktu	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Jmenovité izolační napětí	250 V
Konv.termický proud	10 A
Impulsní výdržné napětí	2.5 kV
Třída ochrany	I
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, hliníková slitina
Četnost spínání	20 /min
Mechanická životnost	1 * 10 ⁵ Spínací cyklus
B10d hodnota	2 * 10 ⁵ Spínací cyklus
Elektrické připojení	svorkovnice, svorkovnice s kabelovou průchodkou
Počet žil	8
Okolní teplota	-30... +80 °C
Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	Wash down

Testy / certifikáty



Vlastnosti

- Lankový spínač
- dle IEC 60947-5-1
- integrované tlačítko Stop
- signalizace napnutí lanka
- max. délka lanka: 75 m
- sada příslušenství pro lankový spínač
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací)
- 2x pomocný spínací kontakt