

# RP-RM83F-75LT

## Sicherheitstechnik – Seilzug-Sicherheitsschalter

**Kein Maßbild vorhanden/  
No dimension drawing available**

### Technische Daten

Typ	RP-RM83F-75LT
Ident-No.	3081876
Funktion	Seilzug-Sicherheitsschalter
Ausgangsfunktion	2 x Öffner, potentialfrei
Kontaktbelastbarkeit	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Konv. thermischer Strom	10 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	2.5 kV
Schutzklasse	I
Bauform	Quader
Gehäusewerkstoff	Metall, Aluminiumlegierung Druckguss
Schalzhäufigkeit	20 /min
Mechanische Lebensdauer	1 * 10 <sup>5</sup> Schaltspiele
B10d Wert	2 * 10 <sup>5</sup> Schaltspiele
Elektrischer Anschluss	Klemmenraum, Klemmkasten mit Kabelverschraubung
Aderzahl	8
Umgebungstemperatur	-30...+80 °C
Schutzart	IP67
Besondere Merkmale	Wash down
Tests/Zulassungen	



### Merkmale

- Seilzugschalter
- Erfüllt IEC 60947-5-1
- Integrierter Not-Aus Taster
- Anzeige der Seilspannung
- Maximale Seillänge: 75 m
- Benötigt Zubehör Kit für Seilzugschalter
- 2 Sicherheitsausgänge, Öffner
- 2 Hilfskontakte, Schließer