

# Serie HMI/PLC TX

## Módulo conectable

### Esclavo PROFIBUS-DP


#### TX-DP-S



- Módulo de expansión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX500 y TX700
- Esclavo PROFIBUS-DP en TX VisuPro
- Velocidad de transferencia máx. 12 Mbit
- Conector hembra SUB-D de 9 polos

Tipo	TX-DP-S
N.º de ID	100010167
Alimentación del sistema	Desde HMI
Datos de sistema	
Velocidad de transmisión del bus de campo	9,6 Kbit/s...12 Mbit/s
Técnica de conexión bus de campo	1 x 9 polos D-SUB, Conector hembra
Separación de potencial	óptico
Profibus-DP	
Amplitud de los datos del proceso	32 Byte IN + OUT ges.
Conformidad con las normas/directivas	
Aprobaciones y certificados	CE
Medidas (An x L x Al)	
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Temperatura de almacén	-20...+70 °C
Humedad relativa	5-85 %, sin condensación
Grado de protección	IP20
Material de la cubierta	Metal
Color de la carcasa	plata
Montaje	En HMI de las series TX500 y TX700

## técnica de conexión y distribución de pines



**PROFIBUS-DP**  
Conector hembra SUB-D, 9 polos

### Asignación de polo

	1 = n.c.
	2 = n.c.
	3 = RXD/TXD (B)
	4 = RTS
	5 = GND
	6 = +5 V 100 mA max.
	7 = n.c.
	8 = RXD/TXD (A)
	9 = n.c.