

RP-RM83F-75LT

Seguridad de maquinaria – Interruptor de seguridad con tiro de la cuerda

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

Tipo	RP-RM83F-75LT
N.º de ID	3081876
Función	Interruptor de seguridad con tiro de la cuerda
Salida eléctrica	2 contactos de NC, Sin potencial
Capacidad de carga de los contactos	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Tensión de aislamiento de referencia	250 V
Corriente térmica convencional	10 A
Tensión soportada a impulso	2.5 kV
Grado de protección	I
Diseño	Rectangular
Material de la cubierta	Metal, Aleación de aluminio fundido
Velocidad de conmutación	20 /min
Vida útil de funcionamiento mecánico	1 * 10 ⁵ Ciclos de conmutación
Valor B10d	2 * 10 ⁵ Ciclos de conmutación
Conexión eléctrica	Caja de terminales, Caja de bornes con racor para cables
Nº de conductores	8
Temperatura ambiente	-30...+80 °C
Grado de protección	IP67
Propiedades espec.	Lavable
Pruebas/aprobaciones	



- Interruptor por cable
- Cumple la norma IEC 60947-5-1
- Botón de paro de emergencia integrado
- Indicación en pantalla de la tensión del cable
- Longitud del cable máx.: 75 m
- Requiere el kit de accesorios para interruptor por cable
- 2 salidas de seguridad, contacto NC

RP-RM83F-75LT

■ 2 contactos NA auxiliares