

RP-RM83F-75LT

Bezpieczeństwo maszyn – Wyłącznik bezpieczeństwa uruchamiany naprężoną linką

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

Dane techniczne

Typ	RP-RM83F-75LT
Nr kat.	3081876
Funkcja	Wyłącznik bezpieczeństwa uruchamiany naprężoną linką
Funkcja wyjścia	2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Contact rating	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Napięcie znamionowe izolacji	250 V
Konwencjonalny prąd termiczny	10 A
Napięcie impulsowe	2.5 kV
Klasa ochrony	I
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Metal, Stop metali, odlew ciśnieniowy z aluminium
Prędkość przełączania	20 /min
Żywotność mechaniczna	1 * 10 ⁵ Cykle przełączania
Wartość B10d	2 * 10 ⁵ Cykle przełączania
Połączenie elektryczne	Komora zacisku, Terminal z dławikiem kablowym
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-30...+80 °C
Klasa ochrony	IP67
Cechy szczególne	Do mycia

Testy/aprobaty



Cechy charakterystyczne

- Wyłącznik linkowy
- Zgodnie z IEC 60947-5-1
- Zintegrowany przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wyświetlanie napięcia kabla
- Maksymalna długość kabla: 75 m
- Wymaga zestawu akcesoriów do wyłącznika linkowego
- 2 wyjścia bezpieczne, styk NZ
- 2 pomocnicze styki NO