

# TX HMI/Seria PLC

## Modul detaşabil


### Slave PROFIBUS-DP

#### TX-DP-S



- Modul de extensie detaşabil pentru utilizare cu panourile HMI din seria TX500 și TX700
- PROFIBUS-DP Slave în TX VisuPro
- Viteză de transfer de max. 12 Mbit
- Conector mamă SUB-D cu 9 pini

Tip	TX-DP-S
Nr. ID	100010167
Alimentare sistem	De la HMI
Date de sistem	
Viteză de transfer Fieldbus	9,6 kbps ... 12 Mbps
Conectoare Fieldbus	1 x 9-pini D-SUB, Conector mamă
Izolare electrică	senzori optici
Profibus-DP	
Lungime date de proces	32 Byte IN + OUT ges.
Conformitate standard/directivă	
Aprobări și certificări	CE
Dimensiuni (l x L x h)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Temperatura mediului	0...+50 °C
Temperatura de depozitare	-20...+70 °C
Umiditate relativă	5...85 % fără-condens
Clasă de protecție	IP20
material carcasă	Metal
Culoarea carcasei	argintiu
Montare	Pe HMI-urile din seriile TX500 și TX700

**Conectare și alocarea pinilor**

**PROFIBUS-DP**  
Conector mamă, SUB-D, 9-pini

**Alocare pini**

1 = n.c.  
2 = n.c.  
3 = RXD/TXD (B)  
4 = RTS  
5 = GND  
6 = +5 V 100 mA max.  
7 = n.c.  
8 = RXD/TXD (A)  
9 = n.c.

