

RP-RM83F-75LT

Safety pentru mașini – Întrerupător de siguranță de tip fir tras

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

Caracteristici tehnice

Tip	RP-RM83F-75LT
Nr. ID	3081876
Funcție	Întrerupător de siguranță de tip fir tras
Funcție de ieșire	2 x NC (normal închis), Fără potențial
Contact rating	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Tensiune nominală de izolare	250 V
Curent termoelectric convențional	10 A
Tensiune de ținere la impuls	2.5 kV
Clasă de protecție	I
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Aliaj din aluminiu turnat sub presiune
Viteză de comutație	20 /min
Durata de viață din punct de vedere mecanic	1 * 10 ⁵ Cicluri de comutare
Valoare B10d	2 * 10 ⁵ Cicluri de comutare
Conexiune electrică	Cutie borne, Cutie terminale cu presetupă
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-30...+80 °C
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici speciale	Spălare
Teste/Certificări	



Caracteristici

- Întrerupător cu fir desfășurător
- Respectă IEC 60947-5-1
- Buton E-stop integrat
- Afișare tensiune cablu
- Lungime maximă cablu: 75 m
- Necesită kit de accesorii pentru întrerupător cu fir desfășurător
- 2 ieșiri de siguranță contact NC
- 2 x contacte auxiliare NO