

Облачные решения Turck
Антенна для монтажа на шкаф управления
Antenna-LTE-Cabinet-3m-01



- Антенна для шлюзов TX-LTE-WLAN и TCG20
- Монтаж на шкаф управления
- Длина кабеля 3 м
- Антенна LTE (2G/3G/4G)
- Всенаправленное излучение

Тип	Antenna-LTE-Cabinet-3m-01
ID №	100029658
Системные данные	
Частотный диапазон	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 МГц)
Ном. Полное сопротивление	50 Ω
Поляризация антенны	линейный
Коэффициент усиления антенны	~0,7 дБи (700/850/900) ~3,4 дБи (1700/1800/1900/2100) ~4,0 дБи (2600)
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)	~2.1:1 (700/850/900) ~1.5:1 (1700/1800/1900/2100) ~1.5:1 (2600)
Потребление энергии	≤ 25 ВА
Длина кабеля	3 м
Размеры (Ш x Д x В)	77.3 x 77.3 x 65.5 мм
Вырез	15 x 15 мм Ø 19.5 мм
Температура окружающей среды	-40...+85 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Степень защиты	IP67 IP69K
материал корпуса	Покрытие: ASA Основание: Zamak Уплотнитель: TPE
Цвет конструкции	черный
Монтаж	На шкаф управления
Подключение антенны	Разъем SMA