


# TX HMI/PLC Serisi Takılabilir Modül PROFIBUS-DP Bağımlı TX-DP-S



- TX500 ve TX700 ürün serilerinin HMI'ları ile kullanım için takılabilir uzatma modülü
- TX VisuPro'da PROFIBUS-DP bağımlı
- Maks. 12 Mbit aktarım hızı
- 9 pimli sub-D dişi konektör

Tip	TX-DP-S
Tanıt. no.	100010167
Sistem güç beslemesi	HMI'dan
Sistem verileri	
Fieldbus iletim hızı	9.6 kbps ... 12 Mbps
Fieldbus connection technology	1 x 9 pimli D-SUB, Dişi konektör
Electrical isolation	fotoelektrik
Profibus-DP	
İşlem verisi genişliği	32 Byte IN + OUT ges.
Standart/Direktif uygunluğu	
Onaylar ve sertifikalar	CE
Boyutlar (W x L x H)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-20...+70 °C
Bağıl nem	%5...85, yoğuşmasız
IP Derecesi	IP20
Housing material	Metal
Muhafaza rengi	gümüş
Montaj	TX500 ve TX700 serisinin HMI'leri üzerinde

**Connection and pin assignment**

**PROFIBUS-DP**  
SUB-D dışı konektör, 9 pimli

**Pim Ataması**

	1 = n.c.
	2 = n.c.
	3 = RXD/TXD (B)
	4 = RTS
	5 = GND
	6 = +5 V 100 mA max.
	7 = n.c.
	8 = RXD/TXD (A)
	9 = n.c.

A diagram of a 9-pin connector with pins numbered 1 through 9. Pin 1 is at the top left, pin 2 is at the top right, pin 3 is in the middle left, pin 4 is in the middle right, pin 5 is at the bottom left, pin 6 is at the bottom right, pin 7 is at the bottom center, pin 8 is at the top center, and pin 9 is at the bottom center. A ground symbol is shown next to pin 5.