

## RP-RM83F-75LT

## Makine Güvenliđi – Çekme ipli güvenlik anahtarı

Kein Maßbild vorhanden/  
No dimension drawing available

## Teknik Veriler

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Tip                      | RP-RM83F-75LT                                        |
| Tanıt. no.               | 3081876                                              |
| İşlev                    | Çekme ipli güvenlik anahtarı                         |
| Çıkış işlevi             | 2 x NK kontak, Potansiyelsiz                         |
| Contact rating           | 3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13                      |
| Nominal yalıtım gerilimi | 250 V                                                |
| Geleneksel ısıt akım     | 10 A                                                 |
| İmpuls direnç gerilimi   | 2.5 kV                                               |
| Koruma sınıfı            | I                                                    |
| Tasarım                  | Dikdörtgen                                           |
| Gövde malzemesi          | Metal, Kalıp döküm alüminyum alaşımı                 |
| Anahtarlama hızı         | 20 /dk                                               |
| Mekanik ömür             | 1 * 10 <sup>5</sup> Anahtarlama döngüleri            |
| B10d değeri              | 2 * 10 <sup>5</sup> Anahtarlama döngüleri            |
| Elektriksel bağlantı     | Klemens bağlantısı, Kablo rakoru ile terminal kutusu |
| Çekirdek sayısı          | 8                                                    |
| Ortam sıcaklığı          | -30...+80 °C                                         |
| IP Derecesi              | IP67                                                 |
| Özel özellikler          | Wash down                                            |

## Testler/onaylar



## Özellikler

- İpli anahtar
- IEC 60947-5-1'i karşılar
- Entegre E-durdurma düğmesi
- Kablo geriliminin görüntülenmesi
- Maksimum kablo uzunluğu: 75 m
- Tel çekme anahtarı için aksesuar kiti gereklidir
- 2 güvenlik çıkışı, NC kontak
- 2 yardımcı NO kontak